

Ficha Técnica de Producto



MODELO: **PWR PRO**

LÍNEA: **INDUSTRIAL EXTREMO**

<b>DESCRIPCIÓN</b>	CALZADO ERGONÓMICO INDUSTRIAL
<b>CERTIFICACIÓN</b>	TIPO III + TIPO II CALZADO DE PROTECCIÓN DIELECTRICA CON PUNTERA DE PROTECCIÓN (NOM-113-STPS-2009)
<b>CORTE</b>	PIEL PERFORMANCE HIDROFUGADA IMPORTADA
<b>CASCO</b>	POLICARBONATO EXTRALIGERO Y BIDENSIDAD; TOP RETURN 200 J. DE RESISTENCIA AL IMPACTO Y COMPRESIÓN DE 15 KN (1.5 TONS)
<b>SUELA</b>	HULE COMPUESTO ACRILO-NITRILO
<b>ENTRESUELA</b>	POLIURETANO CON AIR TECHNOLOGY (CÁPSULA DE AIRE OCULTA)
<b>HORMA</b>	<b>EEE</b> TALLAS: <b>25-30</b> / (ANATÓMICA Y ERGONÓMICA)
<b>PLANTILLA</b>	PLANTILLA PU PREFROMADA ONSTEAM; DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR; AMORTIGUACIÓN DE IMPACTO, TRANSPIRABLE Y FRESCO PARA INHIBIR MAL OLOR Y FORMACIÓN DE BACTERIAS
<b>FORROS</b>	AIRFLOW®; TEXTIL CON VENTILACIÓN ENTRE CAPAS, LIBERA LA HUMEDAD Y SE MANTIENE SECO Y FRESCO; ANTIBACTERIANO
<b>CONSTRUCCIÓN</b>	STROBEL; PEGADO VULCANIZADO CON COSTURA LATERAL LOCKSTICHER
<b>PESO</b>	<b>PIE/749.5 PAR/1499</b>
<b>SOLUCIÓN ESPECIAL</b>	

PRUEBAS DE LABORATORIO

**PRUEBA SUELA**

Res. Desgarre  
Res. Aceites  
Res. Flexión  
Res. Solventes  
Dielectrico  
Res. Abrasión

**MÉTODO**

7.2.2 MNX-S-051-1989  
7.4.2 MNX-S-051-1989  
7.3.0 MNX-S-051-1989 (Mod)  
7.5.0 MNX-S-051-1989  
CFE H1000-22  
7.2.1 MNX-S-051-1989

**PRUEBA CORTE**

Absorción  
Penetración y Absorción de agua  
Res. Flexión  
Permeabilidad Vapor de agua

**MÉTODO**

ISO 20344:2011 (6.12)  
ISO 20344:2004 (Punto 6.13)  
7.1.1 MNX-S-051-1989  
UNE en ISO 20344 (6.6)



Diseño Anatómico



Circulación entre capas



Casco de Policarbonato



Válvula de Aire



Protección Dielectrica



Hule Acrílo-Nitrilo



Impermeable

ANTIFATIGUE® Technology

AIRFLOW®

PC

AIR TECHNOLOGY

NOM-113-STPS-2009

PV PEGADO Y VULCANIZADO

PERFORMANCE LEATHER

CONDICIONES ESPECIALES

ELEMENTO	MATERIAL/TIPO	COLOR	OTRAS ESPECIFICACIONES
1	Chinela	Negro	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
2	Chaleco lateral	Negro	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
3	Talonera	Neg/ama/gris	Soporte talón resistente a la abrasión
4	Forro chinela	Negro	Ventilado, transpirable, antibacterial
5	Forro talon	Negro	Ventilado, transpirable, antibacterial
6	Forro lengua	Negro	Ventilado, transpirable, antibacterial
7	Bullón	Amarillo	PU
8	Lengüeta	Negro	PU
9	Entretela	Negro	Absorbente, transpirable con elasticidad
10	Etiqueta	Blanca	Textil nylon
11	Hilos	Negro/gris	40/3
12	Planta	Negro	2mm espesor con protección antibacterial
13	Casco	Blanca	Sin recubrimiento, norma nom 113-stps
14	Suela	Negro	Antiderrapante, acrílo nitrilo
15	Plantilla	Negro/amarillo	Absorbente, transpirable, antibacterial
16	Cambrellon	Rojo/rojo	Con desvanecimiento en las terminaciones
17	Agujeta	Negro	Resistencia 50 kg a la tensión
18	Ojillos	Negro/amarillo	N/a
19	Ojillos	Negro	N/a
20	Empaque	Negro	Ganchos dielectricos
21	Presentación	Rojo	Caja exterior de 20 prs. Etiqueta con identificador de producto
		N/a	N/a

DIMENSIONES SUELA

1	Enfranque:	20 mm
2	Spring:	25 mm
3	Prof. De Huella:	05 mm
4	Tacón:	35 mm

ALTURA CORTE

1	Interior:	15 cm
2	Exterior:	11 cm



RECOMENDACIONES DE USO

Industria en general (mecánicos, construcción, metal mecánica, telefonía, textil. Alimenticias, almacenes, promotores, automotriz, aeronáutica, logística, electrónica, informática, hotelería, farmacéuticas y laboratorios).

CONDICIONES DE USO

Uso industrial y de trabajo, uso semi-rudo, resistente a pisos como concreto y condiciones secas y húmedas, superficies irregulares, asfalto, terracería, resistente a aceites y solventes.