

Ficha Técnica de Producto Mod. Quantum Air Woman menta

CÓDIGO: QTMW-25A

LÍNEA: INDUSTRIAL PREMIUM



PRUEBAS DE LABORATORIO

PRUEBA SUELA

Res. Desgarre
Res. Aceites
Res. Flexión
Res. Solventes
Res. Abrasión

MÉTODO

7.2.2 MNX-S-051-1989
7.4.2 MNX-S-051-1989
7.3.0 MNX-S-051-1989 (Mod)
7.5.0 MNX-S-051-1989
7.2.1 MNX-S-051-1989

PRUEBA CORTE

Absorción
Penetración y Absorción de agua
Res. Flexión
Permeabilidad Vapor de agua

MÉTODO

ISO 20344:2011 (6.12)
ISO 20344:2004 (Punto 6.13)
7.1.1 MNX-S-051-1989
UNE en ISO 20344 (6.6)

DESCRIPCIÓN

CALZADO ERGONÓMICO INDUSTRIAL

CERTIFICACIÓN

TIPO III + TIPO II CALZADO DE PROTECCIÓN DIELECTRICA CON PUNTERA DE PROTECCIÓN (NOM-113-STPS-2009)

CORTE

PIEL PERFORMANCE NUBUCK IMPORTADA

CASCO

ALUMINIO RESISTENTE A CORROSIÓN Y OXIDACIÓN; LIGERO; COMPRESIÓN DE 15 KN (1.5 TONS)

SUELA

HIGH PERFORMANCE PU/TPU

HORMA

EEE TALLAS: 22-27 (ANATÓMICA Y ERGONÓMICA)

PLANTILLA

PLANTILLA PU PREFORMADA ONSTEAM; DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR; AMORTIGUACIÓN DE IMPACTO, TRANSPIRABLE Y FRESCO PARA INHIBIR MAL OLORES Y FORMACIÓN DE BACTERIAS

FORROS

AIRFLOW®; TEXTIL CON VENTILACIÓN ENTRE CAPAS, LIBERA LA HUMEDAD Y SE MANTIENE SECO Y FRESCO; ANTIBACTERIANO

CONSTRUCCIÓN

STROBEL; INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE

PESO

PIE/560 GR PAR/1,120 GR (TALLA # 25)

SOLUCIÓN ESPECIAL



Diseño Anatómico



Circulación entre capas



Casco de Aluminio



Válvula de Aire



Protección Dieléctrica



Inyección Directa

ANTIFATIGUE®
Technology

AIRFLOW®

PA

AIR
TECHNOLOGY

NOM-113-STPS-2009

PU/TPU

CONDICIONES ESPECIALES

ELEMENTO

MATERIAL/TIPO

COLOR

OTRAS ESPECIFICACIONES

1	Chinela:	Piel Performance Nubuck	Negro	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
2	Chaleco Lateral:	Piel Performance Nubuck	Negro	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
3	Floreta:	Piel Performance Nubuck	Negro	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
4	Talonera:	Piel Performance Nubuck	Negro	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
5	Forro Chinela:	Textil Poliamida-Poliéster	Negro	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
6	Forro Talón:	Textil Poliamida-Poliéster	Negro	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
7	Forro Lengua:	Textil Poliamida-Poliéster	Menta	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
8	Bullón:	Maya textil Poliéster	Negro	Hidrofugado, Flexible
9	Lengüeta:	Maya textil Poliéster	Negro	Hidrofugado, Flexible
10	Entretelas:	Textil base algodón	Blanco	Absorbente, Transpirable con elasticidad
11	Ojillos:	Sintéticos	Negro	2 Ganchos de nylon dieléctricos y chalecos con 8 pasa agujetas
12	Etiqueta lengua:	Piel Performance Nubuck	Negro	Troquel base calor
13	Hilos:	Poliamida (Nylon)	Negro	40/3
14	Planta:	Fibra de celulosa impregnada	Gris	2 mm espesor con protección antibacterial
15	Casco:	Metal "Aluminio"	Gris	Sin recubrimiento, Norma NOM 113-STPS
16	Suela:	PU/TPU	Negro/Menta	Inyección Directa al Corte de PU/TPU
17	Plantilla Antifatiga:	Polímero - Poliuretano	Negro/Azul	Absorbente, Transpirable, Antibacterial
18	Plantilla de calce:	Eva	Gris	Interpretación de medios puntos
19	Cambrellón:	Nylon	Negro	Con desvanecimiento en las terminaciones
20	Agujeta:	Poliéster con alma de Poliéster	Negro/Menta	Resistencia 50kg. a la tensión
21	Empaque:	Caja Individual	Kraft/Roja	Caja exterior de 20 prs. etiqueta con identificador de producto
22	Presentación:	Borcegui	Negro/Menta	Diéctrico con Puntera de protección.

DIMENSIONES SUELA

1	Enfrangue:	16 mm
2	Spring:	20 mm
3	Prof. De Huella:	05 mm
4	Tacón:	35 mm

ALTURA CORTE

1	Interior:	13 cm
2	Exterior:	9.5 cm



RECOMENDACIONES DE USO:

Industria en general (telefonía, textil, alimenticias, almacenes, promotores, automotriz, logística, electrónica e informática, hotelería, farmacéuticas, laboratorios y cerámicas).

CONDICIONES DE USO:

Uso industrial y de trabajo, condiciones semi-rudas, resistente a pisos como concreto y condiciones secas y húmedas, superficies irregulares con abrasión moderada, terracería.

Ficha Técnica de Producto Mod. Quantum Air Woman rosa

CÓDIGO: QTMW-21A

LÍNEA: INDUSTRIAL PREMIUM



PRUEBAS DE LABORATORIO

PRUEBA SUELA

Res. Desgarre
Res. Aceites
Res. Flexión
Res. Solventes
Res. Abrasión

MÉTODO

7.2.2 MNX-S-051-1989
7.4.2 MNX-S-051-1989
7.3.0 MNX-S-051-1989 (Mod)
7.5.0 MNX-S-051-1989
7.2.1 MNX-S-051-1989

PRUEBA CORTE

Absorción
Penetración y Absorción de agua
Res. Flexión
Permeabilidad Vapor de agua

MÉTODO

ISO 20344:2011 (6.12)
ISO 20344:2004 (Punto 6.13)
7.1.1 MNX-S-051-1989
UNE en ISO 20344 (6.6)

DESCRIPCIÓN	CALZADO ERGONÓMICO INDUSTRIAL
CERTIFICACIÓN	TIPO III + TIPO II CALZADO DE PROTECCIÓN DIELECTRICA CON PUNTERA DE PROTECCIÓN (NOM-113-STPS-2009)
CORTE	PIEL PERFORMANCE NUBUCK IMPORTADA
CASCO	ALUMINIO RESISTENTE A CORROSIÓN Y OXIDACIÓN; LIGERO; COMPRESIÓN DE 15 KN (1.5 TONS)
SUELA	HIGH PERFORMANCE PU/TPU
HORMA	EEE TALLAS: 22-27 (ANATÓMICA Y ERGONÓMICA)
PLANTILLA	PLANTILLA PU PREFORMADA ONSTEAM; DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR; AMORTIGUACIÓN DE IMPACTO, TRANSPIRABLE Y FRESCO PARA INHIBIR MAL OLORES Y FORMACIÓN DE BACTERIAS
FORROS	AIRFLOW®; TEXTIL CON VENTILACIÓN ENTRE CAPAS, LIBERA LA HUMEDAD Y SE MANTIENE SECO Y FRESCO; ANTIBACTERIANO
CONSTRUCCIÓN	STROBEL; INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE
PESO	PIE/560 GR PAR/1,120 GR (TALLA # 25)
SOLUCIÓN ESPECIAL	



Diseño Anatómico



Circulación entre capas



Casco de Aluminio



Válvula de Aire



Protección Dieléctrica



Inyección Directa

ANTIFATIGUE®
Technology

AIRFLOW®

PA

AIR
TECHNOLOGY

NOM-113-STPS-2009

PU/TPU

CONDICIONES ESPECIALES

ELEMENTO	MATERIAL/TIPO	COLOR	OTRAS ESPECIFICACIONES
1 Chinela:	Piel Performance Nubuck	Negro	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
2 Chaleco Lateral:	Piel Performance Nubuck	Negro	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
3 Floreta:	Piel Performance Nubuck	Negro	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
4 Talonera:	Piel Performance Nubuck	Negro	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
5 Forro Chinela:	Textil Poliamida-Poliéster	Negro	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
6 Forro Talón:	Textil Poliamida-Poliéster	Negro	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
7 Forro Lengua:	Textil Poliamida-Poliéster	Rosa	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
8 Bullón:	Maya textil Poliéster	Negro	Hidrofugado, Flexible
9 Lengüeta:	Maya textil Poliéster	Negro	Hidrofugado, Flexible
10 Entretelas:	Textil base algodón	Blanco	Absorbente, Transpirable con elasticidad
11 Ojillos:	Sintéticos	Negro	2 Ganchos de nylon dieléctricos y chalecos con 8 pasa agujetas
12 Etiqueta lengua:	Piel Performance Nubuck	Negro	Troquel base calor
13 Hilos:	Poliamida (Nylon)	Negro	40/3
14 Planta:	Fibra de celulosa impregnada	Gris	2 mm espesor con protección antibacterial
15 Casco:	Metal "Aluminio"	Gris	Sin recubrimiento, Norma NOM 113-STPS
16 Suela:	PU/TPU	Negro/Rosa	Inyección Directa al Corte de PU/TPU
17 Plantilla Antifatiga:	Polímero - Poliuretano	Negro/Azul	Absorbente, Transpirable, Antibacterial
18 Plantilla de calce:	Eva	Gris	Interpretación de medios puntos
19 Cambrellón:	Nylon	Negro	Con desvanecimiento en las terminaciones
20 Agujeta:	Poliéster con alma de Poliéster	Negro/Rosa	Resistencia 50kg. a la tensión
21 Empaque:	Caja Individual	Kraft/Roja	Caja exterior de 20 prs. etiqueta con identificador de producto
22 Presentación:	Borcegui	Negro/Rosa	Diéctrico con Puntera de protección.

DIMENSIONES SUELA

1 Enfrangue:	16 mm
2 Spring:	20 mm
3 Prof. De Huella:	05 mm
4 Tacón:	35 mm

ALTURA CORTE

1 Interior:	13 cm
2 Exterior:	9.5 cm



RECOMENDACIONES DE USO:

Industria en general (telefonía, textil, alimenticias, almacenes, promotores, automotriz, logística, electrónica e informática, hotelería, farmacéuticas, laboratorios y cerámicas).

CONDICIONES DE USO:

Uso industrial y de trabajo, condiciones semi-rudas, resistente a pisos como concreto y condiciones secas y húmedas, superficies irregulares con abrasión moderada, terracería.