SIÉNTETE BIEN, TRABAJA MEJOR!

RIVERLINE ERGONOMIC

Ficha Técnica de Producto



MODELO: **RDX**

LÍNEA: **INDUSTRIAL EXTREMO**

DESCRIPCIÓN	CALZADO ERGONÓMICO INDUSTRIAL
CERTIFICACIÓN	TIPO III + TIPO II CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICA CON PUNTERA DE PROTECCIÓN (NOM-113-STPS-2009
CORTE	MICROPIEL (PIEL PERFORMANCE) HIDROFUGADA IMPORTADA
CASCO	POLICARBONATO EXTRALIGERO Y BIDENSIDAD; TOP RETURN 200 J. DE RESISTENCIA AL IMPACTO Y COMPRESIÓN DE 15 KN (1.5 TONS)
SUELA	HULE COMPUESTO ACRILO-NITRILO
ENTRESUELA	POLIURETANO CON AIR TECHNOLOGY *(CÁPSULA DE AIRE OCULTA)*
HORMA	**EEE** TALLAS: **22-31** (ANATÓMICA Y ERGONÓMICA)
PLANTILLA	PLANTILLA PU PREFROMADA ONSTEAM; DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR; AMORTIGUACIÓN DE IMPACTO, TRANSPIRABLE Y FRESCO PARA INHIBIR MAL OLOR Y FORMACIÓN DE BACTERIAS
FORROS	AIRFLOW®; TEXTIL CON VENTILACIÓN ENTRE CAPAS, LIBERA LA HUMEDAD Y SE MANTIENE SECO Y FRESCO; ANTIBACTERIANO
CONSTRUCCIÓN	STROBEL; PEGADO VULCANIZADO CON COSTURA LATERAL LOCKSTICHER
PESO	**PIE/749.5** **PAR/1499**
SOLUCIÓN ESPECIAL	

PRUEBAS DE LABORATORIO

PRUEBA SUELA	**MÉTODO**
Res. Desgarre	7.2.2 MNX-S-051-1989
Res. Aceites	7.4.2 MNX-S-051-1989
Res. Flexión	7.3.0 MNX-S-051-1989 (Mod)
Res. Solventes	7.5.0 MNX-S-051-1989
Dieléctrico	CFE H1000-22
Res. Abrasión	7.2.1 MNX-S-051-1989

PRUEBA CORTE	**MÉTODO**
Absorción	ISO 20344:2011 (6.12)
Penetración y Absorción de agua	ISO 20344:2004 (Punto 6.13)
Res. Flexión	7.1.1 MNX-S-051-1989
Permeabilidad Vapor de agua	UNE en ISO 20344 (6.6)


Diseño Anatómico


Circulación entre capas


Casco de Policarbonato


Válvula de Aire



Protección Dieléctrica


Hule Acrilo-Nitrilo


Impermeable

ANTIFATIGUE® Technology | AIR FORROS FLOW® | PC | AIR TECHNOLOGY | NOM-113-STPS-NYCE | PV PEGADO Y VULCANIZADO | PERFORMANCE eco LEATHER | CONDICIONES ESPECIALES

	ELEMENTO	MATERIAL/TIPO	COLOR	OTRAS ESPECIFICACIONES
1	Chinela	Eco performance leather r8	Negro	Espesor 1.8 A 2.0 mm acabado piel natural
2	Chaleco lateral	Eco performance leather r8	Negro	Espesor 1.8 A 2.0 mm acabado piel natural
3	Talonera	Eco performance leather r8	Negro	Espesor 1.8 A 2.0 mm acabado piel natural
4	Forro chinela	Textil poliamida-poliester	Negro	Ventilado, transpirable, antibacterial
5	Forro talon	Textil poliamida-poliester	Negro	Ventilado, transpirable, antibacterial
6	Forro lengua	Textil poliamida-poliester	Negro	Ventilado, transpirable, antibacterial
7	Bullón	Pig leather	Negro	Pu
8	Lengüeta	Pig leather	Negro	Pu
9	Entretela	Textil base algodón	Blanca	Absorbente, transpirable con elasticidad
10	Etiqueta	Impresión base calor	Gris/rojo	Logo rdx lateral
11	Hilos	Poliamida nylon	Negro	40/3
12	Planta	Planta textil 100% poliester	Blanca	2mm espesor con protección antibacterial
13	Casco	Casco de policarbonato	Negro	Sin recubrimiento, norma nom 113-stps
14	Suela	Hule compuesto acrilo/nitrilo	Negro	Antiderrapante, acrilo nitrilo
15	Plantilla	Polimero-poliuretano	Rojo/rojo	Absorbente, transpirable, antibacterial
16	Cambrellon	Nylon	Negro	Con desvanecimiento en las terminaciones
17	Agujeta	Poliester con alma de poliester	Negro/rojo	Resistencia 50 kg a la tención
18	Ojillos	8 ojillos perforados	N/a	N/a
19	Ojillos	4 ganchos nylon	Negro	Ganchos dielectricos
20	Empaque	Caja individual	Rojo	Caja exterior de 20 prs. Etiqueta con identificador de producto
21	Presentación	Borseguí	Negro	N/a

DIMENSIONES SUELA

1	Enfranque:	20 mm
2	Spring:	25 mm
3	Prof. De Huella:	06 mm
4	Tacón:	35 mm

ALTURA CORTE

1	Interior:	15 cm
2	Exterior:	11 cm



RECOMENDACIONES DE USO

Uso industrial y de trabajo, uso rudo, resistente a pisos como concreto y condiciones secas y húmedas, superficies irregulares, asfalto, terracería, resistente a la abrasión, aceites y solventes.

CONDICIONES DE USO

Industria en general y extrema (vidrieras, refinerías, gasolineras, mineria, mecanicos, construcción, metal mecánica, telefonía, textil. Alimenticias, almacenes, promotores, automotriz, aeronáutica, logistica.

SIÉNTETE BIEN, TRABAJA MEJOR!

RIVERLINE ERGONOMIC

Ficha Técnica de Producto



MODELO: RDX | **LÍNEA: INDUSTRIAL EXTREMO**

DESCRIPCIÓN	CALZADO ERGONÓMICO INDUSTRIAL
CERTIFICACIÓN	TIPO III + TIPO II CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICA CON PUNTERA DE PROTECCIÓN (NOM-113-STPS-2009
CORTE	MICROPIEL (PIEL PERFORMANCE) HIDROFUGADA IMPORTADA
CASCO	POLICARBONATO EXTRALIGERO Y BIDENSIDAD; TOP RETURN 200 J. DE RESISTENCIA AL IMPACTO Y COMPRESIÓN DE 15 KN (1.5 TONS)
SUELA	HULE COMPUESTO ACRILO-NITRILO
ENTRESUELA	POLIURETANO CON AIR TECHNOLOGY *(CÁPSULA DE AIRE OCULTA)*
HORMA	**EEE** TALLAS: **25-30** (ANATÓMICA Y ERGONÓMICA)
PLANTILLA	PLANTILLA PU PREFROMADA ONSTEAM; DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR; AMORTIGUACIÓN DE IMPACTO, TRANSPIRABLE Y FRESCO PARA INHIBIR MAL OLOR Y FORMACIÓN DE BACTERIAS
FORROS	AIRFLOW®; TEXTIL CON VENTILACIÓN ENTRE CAPAS, LIBERA LA HUMEDAD Y SE MANTIENE SECO Y FRESCO; ANTIBACTERIANO
CONSTRUCCIÓN	STROBEL; PEGADO VULCANIZADO CON COSTURA LATERAL LOCKSTICHER
PESO	**PIE/749.5** **PAR/1499**
SOLUCIÓN ESPECIAL	

PRUEBAS DE LABORATORIO

PRUEBA SUELA	**MÉTODO**
Res. Desgarre	7.2.2 MNX-S-051-1989
Res. Aceites	7.4.2 MNX-S-051-1989
Res. Flexión	7.3.0 MNX-S-051-1989 (Mod)
Res. Solventes	7.5.0 MNX-S-051-1989
Dieléctrico	CFE H1000-22
Res. Abrasión	7.2.1 MNX-S-051-1989

PRUEBA CORTE	**MÉTODO**
Absorción	ISO 20344:2011 (6.12)
Penetración y Absorción de agua	ISO 20344:2004 (Punto 6.13)
Res. Flexión	7.1.1 MNX-S-051-1989
Permeabilidad Vapor de agua	UNE en ISO 20344 (6.6)


Diseño Anatómico


Circulación entre capas


Casco de Policarbonato


Válvula de Aire



Protección Dieléctrica


Hule Acrilo-Nitrilo


Impermeable

ANTIFATIGUE® Technology | AIR FORROS FLOW® | PC | AIR TECHNOLOGY | NOM-113-STPS-NYCE | PV PEGADO Y VULCANIZADO | PERFORMANCE eco LEATHER | CONDICIONES ESPECIALES

	ELEMENTO	MATERIAL/TIPO	COLOR	OTRAS ESPECIFICACIONES
1	Chinela	Eco performance leather r8	Café crazy	Espesor 1.8 A 2.0 mm acabado piel natural
2	Chaleco lateral	Eco performance leather r8	Café crazy	Espesor 1.8 A 2.0 mm acabado piel natural
3	Talonera	Eco performance leather r8	Café crazy	Espesor 1.8 A 2.0 mm acabado piel natural
4	Forro chinela	Textil poliamida-poliester	Negro	Ventilado, transpirable, antibacterial
5	Forro talon	Textil poliamida-poliester	Negro	Ventilado, transpirable, antibacterial
6	Forro lengua	Textil poliamida-poliester	Negro	Ventilado, transpirable, antibacterial
7	Bullón	Pig leather	Negro	Pu
8	Lengüeta	Pig leather	Negro	Pu
9	Entretela	Textil base algodón	Blanca	Absorbente, transpirable con elasticidad
10	Etiqueta	Impresión base calor	Gris/naranja	Logo rdx lateral
11	Hilos	Poliamida nylon	Café	40/3
12	Planta	Planta textil 100% poliester	Blanca	2mm espesor con protección antibacterial
13	Casco	Casco de policarbonato	Negro	Sin recubrimiento, norma nom 113-stps
14	Suela	Hule compuesto acrilo/nitrilo	Negro	Antiderrapante, acrilo nitrilo
15	Plantilla	Polimero-poliuretano	Rojo/rojo	Absorbente, transpirable, antibacterial
16	Cambrellon	Nylon	Negro	Con desvanecimiento en las terminaciones
17	Agujeta	Poliester con alma de poliester	Negro/naranja	Resistencia 50 kg a la tención
18	Ojillos	8 ojillos perforados	N/a	N/a
19	Ojillos	4 ganchos nylon	Negro	Ganchos dielectricos
20	Empaque	Caja individual	Rojo	Caja exterior de 20 prs. Etiqueta con identificador de producto
21	Presentación	Borseguí	Café	N/a

DIMENSIONES SUELA

1	Enfranque:	20 mm
2	Spring:	25 mm
3	Prof. De Huella:	06 mm
4	Tacón:	35 mm

ALTURA CORTE

1	Interior:	15 cm
2	Exterior:	11 cm



RECOMENDACIONES DE USO

Uso industrial y de trabajo, uso rudo, resistente a pisos como concreto y condiciones secas y húmedas, superficies irregulares, asfalto, terracería, resistente a la abrasión, aceites y solventes.

CONDICIONES DE USO

Industria en general y extrema (vidrieras, refinerías, gasolineras, mineria, mecanicos, construcción, metal mecánica, telefonía, textil. Alimenticias, almacenes, promotores, automotriz, aeronáutica, logistica.