RIVERLINE ERGONOMIC

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Modelo | Space **Color** | Negro **Código** | SPCG0-01 C **Línea** | Safety



DESCRIPCIÓN	CALZADO ERGONÓMICO INDUSTRIAL SAFETY
CERTIFICACIÓN	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICA CON PUNTERA DE PROTECCIÓN (ASTM F2413-24) I/C EH; TIPO III+ II (PP + D) NOM-113-STPS-2009
CORTE	MICROPIEL PERFORMANCE MICRONUBUCK IMPORTADA
CASCO	POLICARBONATO EXTRALIGERO Y BIDENSIDAD; CUMPLIENDO RESISTENCIAS AL IMPACTO Y COMPRESIÓN (ASTM F2413-24)
SUELA	HIGH PERFORMANCE PU/TPU
HORMA	EEE TALLAS: MX 25-25.5/30-30.5 (ANATÓMICA Y ERGONÓMICA)
PLANTILLA	RVX ERGONOMIC INSOLE® PLANTILLA ERGONÓMICA DE POLIURETANO; DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR; AMORTIGUACIÓN DE IMPACTO, TRANSPIRABLE Y FRESCO PARA INHIBIR MAL OLOR Y FORMACIÓN DE BACTERIAS.
FORROS	AIRFLOW®; TEXTIL CON VENTILACIÓN ENTRE CAPAS, LIBERA LA HUMEDAD Y SE MANTIENE SECO Y FRESCO; ANTIBACTERIANO
CONSTRUCCIÓN	STROBEL; INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE
PESO	PIE/666.5GR PAR/1333GR (MX 27-27.5)

Díseño Anatómico · Circulación entre Capas · Válvula de Aire · Protección Dieléctrica · Casco Policarbonato · Inyección Directa · Anti derrapante

SOLUCIONES ESPECIALES: Resistente al aceite ligero

Pruebas de Laboratorio

PRUEBA SUELAS	MÉTODO
Res. al Desgarre	ASTM D624
Res. Flexión	ISO 17707
Res. Abrasión	ISO 4649
Res. Aceite	NMX-S-051
Res. a Gasolina	NMX-S-051

PRUEBA CORTE	MÉTODO
Res. al Desgarre	UNE-EN ISO 3377-2
Permeabilidad al vapor de agua	EN ISO 20344

PRUEBA PLANTILLAS	MÉTODO
Permeabilidad al Vapor de agua	EN ISO 20344
Resistencia a la abrasión Martindale	EN ISO 20344

PRUEBA FORROS	MÉTODO
Absorción y eliminación de agua	NOM-113-STPS
Resistencia a la abrasión Martindale	EN ISO 20344

Usos

RECOMENDACIONES DE USO

Recomendado para almacenes, talleres mecánicos, el sector automotriz, sector hospitalarío, supervisores, conductores y patios de maniobras industriales, especialmente en ambientes interiores o semiinteriores con pisos pulidos o de resina epóxica. Ideal para actividades diarias como caminar, supervisar o realizar maniobras ligeras.

CONDICIONES DE USO

Diseñado para pisos pulidos o de resina epóxica. Entornos interiores o semi interiores, no expuestos a condiciones extremas. No se recomienda para trabajos en campo abierto, construcción pesada o áreas con exposición a aceites o químicos agresivos. Debe utilizarse en superficies secas o ligeramente húmedas, evitando el contacto prolongado con el agua.

	ELEMENTO	MATERIAL/TIPO	COLOR	OTRAS ESPECIFICACIONES
1	**Chinela:**	Micronubuck UM-11/ Micronubuck sintético	Negro	Espesor 2.0 a 2.2 mm acabado piel natural
2	**Chaleco Lateral:**	Micronubuck UM-11/ Micronubuck sintético	Negro	Espesor 2.0 a 2.2 mm acabado piel natural
3	**Floreta**	Micronubuck UM-11/ Micronubuck sintético	Negro	Espesor 2.0 a 2.2 mm acabado piel natural
4	**Talonera:**	TPU	Negro/Gris	Soporte talón resistente a la abrasión
5	**Elementos reflejantes**	Flash-H07/ Reflejante	Plata	Detalles en ventanas reflejante.
6	**Forro Chinela:**	Pes Airmesh A1705/ Poliéster mesh	Negro	Espesor de 3mm. Ventilado, transpirable, antibacterial
7	**Forro de Lengua:**	Pes Airmesh A1705/ Poliéster mesh	Negro	Espesor de 3mm. Ventilado, transpirable, antibacterial
8	**Forro Talón:**	Pes Airmesh A1705/ Poliéster mesh	Negro	Espesor de 3mm. Ventilado, transpirable, antibacterial
9	**Bullón:**	Pes A1488/ Malla textil Poliéster Airmesh Rip Stop	Negro	Espesor 2.0 mm. Hidrofóbico, flexible
10	**Calzador de forro:**	Poliéster	Negro	Hidrofóbico, flexible.
11	**Lengüeta:**	Pes A1488/ Malla textil Poliéster Airmesh Rip Stop	Negro	Espesor 2.0 mm. Hidrofóbico, flexible
12	**Entretelas:**	KEN 170 TVA / Textil base algodón	Blanco	Absorbente, transpirable con elasticidad
13	**Ganchos:**	Sintéticos	Negro	2 pares de ganchos nylon dieléctricos con refuerzo de pespunte
14	**Vista lengua:**	Micronubuck UM-11/ Micronubuck sintético	Negro	Pasacintas con Isotipo Riverline troquelado a calor y frecuencia en logotipo
15	**Hilos:**	Poliamida (Nylon)	Negro	40/3
16	**Planta:**	Planta textil 100% Poliéster	Blanco	2 mm espesor con protección antibacterial
17	**Casco:**	Policarbonato	Negro	Cumpliendo normativas mexicanas NOM-113-STPS y estadounidenses ASTM.
18	**Patin:**	TPU	Negro	Inyección Directa al Corte.
19	**Cuña o entresuela:**	PU	Coral	Inyección Directa al Corte.
20	**Cambrellón:**	Nylon	Negro	Con desvanecimiento en las terminaciones
21	**RVX Ergonomic Insole®**	Polímero - Poliuretano (Onsteam/PU)	Negro/Azul Aqua	Absorbente, Transpirable, Antibacterial
22	**Plantilla calce:**	Eva 3mm	Gris	Interpretación de medios puntos
23	**Agujeta:**	Poliéster con alma de Poliéster	Negro/Gris	Resistencia 50kg. A la tensión
24	**Empaque:**	Caja Individual	Riverline Kraft	Caja exterior. Etiqueta con identificador de producto
25	**Ojillos**	Perforaciones	N/a	4 perforaciones de 4mm cada uno.
26	**Esponjas bullón:**	Poliuretano	Blanco	Espesor interno de 20 mm. Una pieza
27	**Esponjas de lengua:**	Poliuretano	Blanco	Con densidad 40kg. Espesor de la lengua 3mm. Una pieza
28	**Esponja de contrafuerte:**	Poliuretano	Blanco	Con densidad 40kg. Espesor del contrafuerte de 5mm. Una pieza
29	**Fibra de vidrio en ojillos:**	Fibra de vidrio	Gris	Espesor de 0.8mm. Una sola pieza interna y externa
30	**Eva de bullon:**	Etilvinilacetato	Negro	Espesor de 1.5mm. Una sola pieza
31	**Burbuja:**	TPU compresa con aire	Transparente	Una sola pieza
32	**Presentación:**	Borceguí	Negro	Puntera de protección con propiedades dieléctricas.

DIMENSIONES SUELA	mm
1. Enfranque:	0 mm
2. Spring:	27 mm
3. Profundidad de Huella:	04 mm
4. Tacón:	35 mm



ALTURA DE CORTE	cm
A. Interior:	11 cm
B. Exterior:	15.4 cm



RIVERLINE ERGONOMIC

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Modelo | Space **Color** | Gris Carbon **Código** | SPCG0-08 C **Línea** | Safety



DESCRIPCIÓN	CALZADO ERGONÓMICO INDUSTRIAL SAFETY
CERTIFICACIÓN	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICA CON PUNTERA DE PROTECCIÓN (ASTM F2413-24) I/C EH; TIPO III+ II (PP + D) NOM-113-STPS-2009
CORTE	MICROPIEL PERFORMANCE MICRONUBUCK IMPORTADA
CASCO	POLICARBONATO EXTRALIGERO Y BIDENSIDAD; CUMPLIENDO RESISTENCIAS AL IMPACTO Y COMPRESIÓN (ASTM F2413-24)
SUELA	HIGH PERFORMANCE PU/TPU
HORMA	EEE TALLAS: MX 25-25.5/30-30.5 (ANATÓMICA Y ERGONÓMICA)
PLANTILLA	RVX ERGONOMIC INSOLE® PLANTILLA ERGONÓMICA DE POLIURETANO; DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR; AMORTIGUACIÓN DE IMPACTO, TRANSPIRABLE Y FRESCO PARA INHIBIR MAL OLOR Y FORMACIÓN DE BACTERIAS.
FORROS	AIRFLOW®; TEXTIL CON VENTILACIÓN ENTRE CAPAS, LIBERA LA HUMEDAD Y SE MANTIENE SECO Y FRESCO; ANTIBACTERIANO
CONSTRUCCIÓN	STROBEL; INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE
PESO	PIE/666.5GR PAR/1333GR (MX 27-27.5)

Díseño Anatómico · Circulación entre Capas · Válvula de Aire · Protección Dieléctrica · Casco Policarbonato · Inyección Directa · Anti derrapante

SOLUCIONES ESPECIALES: Resistente al aceite ligero

Pruebas de Laboratorio

PRUEBA SUELAS	MÉTODO
Res. al Desgarre	ASTM D624
Res. Flexión	ISO 17707
Res. Abrasión	ISO 4649
Res. Aceite	NMX-S-051
Res. a Gasolina	NMX-S-051

PRUEBA PLANTILLAS	MÉTODO
Permeabilidad al Vapor de agua	EN ISO 20344
Resistencia a la abrasión Martindale	EN ISO 20344

PRUEBA CORTE	MÉTODO
Res. al Desgarre	UNE-EN ISO 3377-2
Permeabilidad al vapor de agua	EN ISO 20344

PRUEBA FORROS	MÉTODO
Absorción y eliminación de agua	NOM-113-STPS
Resistencia a la abrasión Martindale	EN ISO 20344

Usos

RECOMENDACIONES DE USO

Recomendado para almacenes, talleres mecánicos, el sector automotriz, hospitalidad, supervisores, conductores y patios de maniobras industriales, así como áreas con pisos pulidos o de resina epóxica.

CONDICIONES DE USO

Diseñado para pisos pulidos o de resina epóxica. Entornos interiores o semiinteriores, no expuestos a condiciones extremas. No se recomienda para trabajos en campo abierto, construcción pesada o áreas con exposición a aceites o químicos agresivos. Debe utilizarse en superficies secas o ligeramente húmedas, evitando el contacto prolongado con el agua.

	ELEMENTO	MATERIAL/TIPO	COLOR	OTRAS ESPECIFICACIONES
1	**Chinela:**	Micronubuck UM-11/ Micronubuck sintético	Gris	Espesor 2.0 a 2.2 mm acabado piel natural
2	**Chaleco Lateral:**	Micronubuck UM-11/ Micronubuck sintético	Gris	Espesor 2.0 a 2.2 mm acabado piel natural
3	**Floreta**	Micronubuck UM-11/ Micronubuck sintético	Gris	Espesor 2.0 a 2.2 mm acabado piel natural
4	**Talonera:**	TPU	Negro/Gris	Soporte talón resistente a la abrasión
5	**Elementos reflejantes**	Flash-H07/ Reflejante	Plata	Detalles en ventanas reflejante.
6	**Forro Chinela:**	Pes Airmesh A1705/ Poliéster mesh	Negro	Espesor de 3mm. Ventilado, transpirable, antibacterial
7	**Forro de Lengua:**	Pes Airmesh A1705/ Poliéster mesh	Negro	Espesor de 3mm. Ventilado, transpirable, antibacterial
8	**Forro Talón:**	Pes Airmesh A1705/ Poliéster mesh	Negro	Espesor de 3mm. Ventilado, transpirable, antibacterial
9	**Bullón:**	Pes A1488/ Malla textil Poliéster Airmesh Rip Stop	Negro	Espesor 2.0 mm. Hidrofóbico, flexible
10	**Calzador de forro:**	Poliéster	Negro	Hidrofóbico, flexible.
11	**Lengüeta:**	Pes A1488/ Malla textil Poliéster Airmesh Rip Stop	Negro	Espesor 2.0 mm. Hidrofóbico, flexible
12	**Entretelas:**	KEN 170 TVA / Textil base algodón	Blanco	Absorbente, transpirable con elasticidad
13	**Ganchos:**	Sintéticos	Gris	2 pares de ganchos nylon dieléctricos con refuerzo de pespunte
14	**Vista lengua:**	Micronubuck UM-11/ Micronubuck sintético	Gris	Pasacintas con Isotipo Riverline troquelado a calor y frecuencia en logotipo
15	**Hilos:**	Poliamida (Nylon)	Negro/Gris	40/3
16	**Planta:**	Planta textil 100% Poliéster	Blanco	2 mm espesor con protección antibacterial
17	**Casco:**	Policarbonato	Negro	Cumpliendo normativas mexicanas NOM-113-STPS y estadounidenses ASTM.
18	**Patin:**	TPU	Humo Verde	Inyección Directa al Corte.
19	**Cuña o entresuela:**	PU	Negro	Inyección Directa al Corte.
20	**Cambrellón:**	Nylon	Negro	Con desvanecimiento en las terminaciones
21	**RVX Ergonomic Insole®**	Polímero - Poliuretano (Onsteam/PU)	Negro/Azul Aqua	Absorbente, Transpirable, Antibacterial
22	**Plantilla calce:**	Eva 3mm	Gris	Interpretación de medios puntos
23	**Agujeta:**	Poliéster con alma de Poliéster	Negro/Gris	Resistencia 50kg. A la tensión
24	**Empaque:**	Caja Individual	Riverline Kraft	Caja exterior. Etiqueta con identificador de producto
25	**Ojillos**	Perforaciones	N/a	4 perforaciones de 4mm cada uno.
26	**Esponjas bullón:**	Poliuretano	Blanco	Espesor interno de 20 mm. Una pieza
27	**Esponjas de lengua:**	Poliuretano	Blanco	Con densidad 40kg. Espesor de la lengua 3mm. Una pieza
28	**Esponja de contrafuerte:**	Poliuretano	Blanco	Con densidad 40kg. Espesor del contrafuerte de 5mm. Una pieza
29	**Fibra de vidrio en ojillos:**	Fibra de vidrio	Gris	Espesor de 0.8mm. Una sola pieza interna y externa
30	**Eva de bullon:**	Etilvinilacetato	Negro	Espesor de 1.5mm. Una sola pieza
31	**Burbuja:**	TPU compresa con aire	Transparente	Una sola pieza
32	**Presentación:**	Borceguí	Gris Carbón	Puntera de protección con propiedades dieléctricas.

DIMENSIONES SUELA	mm
1. Enfranque:	0 mm
2. Spring:	27 mm
3. Profundidad de Huella:	04 mm
4. Tacón:	35 mm



ALTURA DE CORTE	cm
A. Interior:	11 cm
B. Exterior:	15.4 cm



RIVERLINE ERGONOMIC

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Modelo | Space **Color** | Negro/Naranja **Código** | SPCG0-20 C **Línea** | Safety



DESCRIPCIÓN	CALZADO ERGONÓMICO INDUSTRIAL SAFETY
CERTIFICACIÓN	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICA CON PUNTERA DE PROTECCIÓN (ASTM F2413-24) I/C EH; TIPO III+ II (PP + D) NOM-113-STPS-2009
CORTE	MICROPIEL PERFORMANCE MICRONUBUCK IMPORTADA
CASCO	POLICARBONATO EXTRALIGERO Y BIDENSIDAD; CUMPLIENDO RESISTENCIAS AL IMPACTO Y COMPRESIÓN (ASTM F2413-24)
SUELA	HIGH PERFORMANCE PU/TPU
HORMA	EEE TALLAS: MX 25-25.5/30-30.5 (ANATÓMICA Y ERGONÓMICA)
PLANTILLA	RVX ERGONOMIC INSOLE® PLANTILLA ERGONÓMICA DE POLIURETANO; DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR; AMORTIGUACIÓN DE IMPACTO, TRANSPIRABLE Y FRESCO PARA INHIBIR MAL OLOR Y FORMACIÓN DE BACTERIAS.
FORROS	AIRFLOW®; TEXTIL CON VENTILACIÓN ENTRE CAPAS, LIBERA LA HUMEDAD Y SE MANTIENE SECO Y FRESCO; ANTIBACTERIANO
CONSTRUCCIÓN	STROBEL; INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE
PESO	PIE/666.5GR PAR/1333GR (MX 27-27.5)

Díseño Anatómico | Circulación entre Capas | Válvula de Aire | Protección Dieléctrica | Casco Policarbonato | Inyección Directa | Anti derrapante

SOLUCIONES ESPECIALES: Resistente al aceite ligero

Pruebas de Laboratorio

PRUEBA SUELAS	MÉTODO
Res. al Desgarre	ASTM D624
Res. Flexión	ISO 17707
Res. Abrasión	ISO 4649
Res. Aceite	NMX-S-051
Res. a Gasolina	NMX-S-051

PRUEBA PLANTILLAS	MÉTODO
Permeabilidad al Vapor de agua	EN ISO 20344
Resistencia a la abrasión Martindale	EN ISO 20344

PRUEBA CORTE	MÉTODO
Res. al Desgarre	UNE-EN ISO 3377-2
Permeabilidad al vapor de agua	EN ISO 20344

PRUEBA FORROS	MÉTODO
Absorción y eliminación de agua	NOM-113-STPS
Resistencia a la abrasión Martindale	EN ISO 20344

Usos

RECOMENDACIONES DE USO

Recomendado para almacenes, talleres mecánicos, el sector automotriz, hospitalidad, supervisores, conductores y patios de maniobras industriales, así como áreas con pisos pulidos o de resina epóxica.

CONDICIONES DE USO

Diseñado para pisos pulidos o de resina epóxica. Entornos interiores o semiinteriores, no expuestos a condiciones extremas. No se recomienda para trabajos en campo abierto, construcción pesada o áreas con exposición a aceites o químicos agresivos. Debe utilizarse en superficies secas o ligeramente húmedas, evitando el contacto prolongado con el agua.

	ELEMENTO	MATERIAL/TIPO	COLOR	OTRAS ESPECIFICACIONES
1	**Chinela:**	Micronubuck UM-11/ Micronubuck sintético	Negro	Espesor 2.0 a 2.2 mm acabado piel natural
2	**Chaleco Lateral:**	Micronubuck UM-11/ Micronubuck sintético	Negro	Espesor 2.0 a 2.2 mm acabado piel natural
3	**Floreta**	Micronubuck UM-11/ Micronubuck sintético	Negro	Espesor 2.0 a 2.2 mm acabado piel natural
4	**Talonera:**	TPU	Negro/Gris	Soporte talón resistente a la abrasión
5	**Elementos reflejantes**	Flash-H07/ Reflejante	Plata	Detalles en ventanas reflejante.
6	**Forro Chinela:**	Pes Airmesh A1705/ Poliéster mesh	Negro	Espesor de 3mm. Ventilado, transpirable, antibacterial
7	**Forro de Lengua:**	Pes Airmesh A1705/ Poliéster mesh	Naranja	Espesor de 3mm. Ventilado, transpirable, antibacterial
8	**Forro Talón:**	Pes Airmesh A1705/ Poliéster mesh	Negro	Espesor de 3mm. Ventilado, transpirable, antibacterial
9	**Bullón:**	Pes A1488/ Malla textil Poliéster Airmesh Rip Stop	Negro	Espesor 2.0 mm. Hidrofóbico, flexible
10	**Calzador de forro:**	Poliéster	Negro	Hidrofóbico, flexible.
11	**Lengüeta:**	Pes A1488/ Malla textil Poliéster Airmesh Rip Stop	Negro	Espesor 2.0 mm. Hidrofóbico, flexible
12	**Entretelas:**	KEN 170 TVA / Textil base algodón	Blanco	Absorbente, transpirable con elasticidad
13	**Ganchos:**	Sintéticos	Negro	2 pares de ganchos nylon dieléctricos con refuerzo de pespunte
14	**Vista lengua:**	Micronubuck UM-11/ Micronubuck sintético	Negro	Pasacintas con Isotipo Riverline troquelado a calor y frecuencia en logotipo
15	**Hilos:**	Poliamida (Nylon)	Negro	40/3
16	**Planta:**	Planta textil 100% Poliéster	Blanco	2 mm espesor con protección antibacterial
17	**Casco:**	Policarbonato	Negro	Cumpliendo normativas mexicanas NOM-113-STPS y estadounidenses ASTM.
18	**Patin:**	TPU	Naranja	Inyección Directa al Corte.
19	**Cuña o entresuela:**	PU	Negro	Inyección Directa al Corte.
20	**Cambrellón:**	Nylon	Negro	Con desvanecimiento en las terminaciones
21	**RVX Ergonomic Insole®**	Polímero - Poliuretano (Onsteam/PU)	Negro/Azul Aqua	Absorbente, Transpirable, Antibacterial
22	**Plantilla calce:**	Eva 3mm	Gris	Interpretación de medios puntos
23	**Agujeta:**	Poliéster con alma de Poliéster	Negro/Gris	Resistencia 50kg. A la tensión
24	**Empaque:**	Caja Individual	Riverline Kraft	Caja exterior. Etiqueta con identificador de producto
25	**Ojillos**	Perforaciones	N/a	4 perforaciones de 4mm cada uno.
26	**Esponjas bullón:**	Poliuretano	Blanco	Espesor interno de 20 mm. Una pieza
27	**Esponjas de lengua:**	Poliuretano	Blanco	Con densidad 40kg. Espesor de la lengua 3mm. Una pieza
28	**Esponja de contrafuerte:**	Poliuretano	Blanco	Con densidad 40kg. Espesor del contrafuerte de 5mm. Una pieza
29	**Fibra de vidrio en ojillos:**	Fibra de vidrio	Gris	Espesor de 0.8mm. Una sola pieza interna y externa
30	**Eva de bullon:**	Etilvinilacetato	Negro	Espesor de 1.5mm. Una sola pieza
31	**Burbuja:**	TPU compresa con aire	Transparente	Una sola pieza
32	**Presentación:**	Borceguí	Negro/Naranja	Puntera de protección con propiedades dieléctricas.

DIMENSIONES SUELA	mm
1. Enfranque:	0 mm
2. Spring:	27 mm
3. Profundidad de Huella:	04 mm
4. Tacón:	35 mm



ALTURA DE CORTE	cm
A. Interior:	11 cm
B. Exterior:	15.4 cm

