SIÉNTETE BIEN, TRABAJA MEJOR!

RIVERLINE ERGONOMIC



Ficha Técnica de Producto Especial Mod. STX Básico negro

CÓDIGO: **STX-01P**

LÍNEA: **BÁSICO INDUSTRIAL**

DESCRIPCIÓN	CALZADO ERGONÓMICO INDUSTRIAL
CERTIFICACIÓN	TIPO III + TIPO II CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICA CON PUNTERA DE PROTECCIÓN (NOM-113-STPS-2009)
CORTE	MICROPIEL (PIEL PERFORMANCE) HIDROFUGADA IMPORTADA
CASCO	POLICARBONATO EXTRALIGERO Y BIDENSIDAD; TOP RETURN 200 J. DE RESISTENCIA AL IMPACTO Y COMPRESIÓN DE 15 KN (1.5 TONS)
SUELA	POLIURETANO DOBLE DENSIDAD DE ALTO RENDIMIENTO
HORMA	**EEE** TALLAS: **22-30** (ANATÓMICA Y ERGONÓMICA)
PLANTILLA	EVA; DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR; AMORTIGUACIÓN DRILEX TRANSPIRABLE Y FRESCO PARA INHIBIR MAL OLOR Y FORMACIÓN DE BACTERIAS
FORROS	AIRFLOW®; TEXTIL CON VENTILACIÓN ENTRE CAPAS, LIBERA LA HUMEDAD Y SE MANTIENE SECO Y FRESCO; ANTIBACTERIANO
CONSTRUCCIÓN	STROBEL; INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE
PESO	**PIE/548.1** **PAR/1096.2**
SOLUCIÓN ESPECIAL	

PRUEBAS DE LABORATORIO

PRUEBA SUELA	MÉTODO
Res. Desgarre	7.2.2 MNX-S-051-1989
Res. Aceites	7.4.2 MNX-S-051-1989
Res. Flexión	7.3.0 MNX-S-051-1989 (Mod)
Res. Solventes	7.5.0 MNX-S-051-1989
Res. Abrasión	7.2.1 MNX-S-051-1989

PRUEBA CORTE	MÉTODO
Absorción	ISO 20344:2011 (6.12)
Penetración y Absorción de agua	ISO 20344:2004 (Punto 6.13)
Res. Flexión	7.1.1 MNX-S-051-1989
Permeabilidad Vapor de agua	UNE en ISO 20344 (6.6)


Forros Antibacterianos


Casco de Policarbonato



Protección Dieléctrica


Inyección Directa


Impermeable

AIRFLOW FORROS® · PC · NOM-113-STPS-NYCE · PU DOBLE DENSIDAD · PERFORMANCE eco LEATHER

CONDICIONES ESPECIALES

	ELEMENTO	MATERIAL/TIPO	COLOR	OTRAS ESPECIFICACIONES
1	Chinela:	Micropiel Importada	Negro	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
2	Chaleco Lateral:	Micropiel Importada	Negro	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
3	Talonera:	Micropiel Importada	Negro	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
4	Forro Chinela:	Textil-Poliéster	Negro	Ventilado, transpirable, antibacterial
5	Forro Talón:	Textil Poliamida-Poliéster	Negro	Ventilado, transpirable, antibacterial
6	Forro Lengua:	Textil Poliamida-Poliéster	Negro	Ventilado, transpirable, antibacterial
7	Bullón:	Textil Poliamida-Poliéster	Negro	Ventilado, transpirable, antibacterial
8	Cuello:	Textil base Poliuretano	Negro	Espesor 0.6 a 0.8 mm
9	Lengüeta:	Textil base Poliuretano	Negro	Espesor 0.6 a 0.8 mm
10	Entretelas:	Textil base algodón	Blanco	Absorbente, transpirable con elasticidad
11	Ojillos:	Perforados y Sintéticos	Negro	8 Perforaciones, 4 ganchos dieléctricos
12	Etiqueta Lateral:	Impresión base calor	Plata	Impresión y troquel base calor
13	Hilos:	Poliamida (Nylon)	Negro	40/3
14	Planta:	Fibra de celulosa impregnada	Rosa	2 mm espesor con protección antibacterial
15	Casco:	Sintético (Policarbonato)	Blanco	Sin recubrimiento, Norma NOM 113-STPS
16	Suela:	Poliuretano doble densidad	Negro	Inyección directa al corte de PU/PU
17	Plantilla:	Eva textil Poliamida-Poliéster	Negro	Absorbente, transpirable, antibacterial
18	Cambrellón:	Nylon	Gris	Con desvanecimiento en las terminaciones
19	Agujeta:	Poliéster con alma de Poliéster	Negro/azul	Resistencia 50kg. a la tensión
20	Empaque:	Caja Individual	Roja	Caja exterior de 20 prs. etiqueta con identificador de producto
21	Presentación:	Borceguí	Negro	Dieléctrico con puntera de protección.

DIMENSIONES SUELA

1	Enfranque:	20 mm
2	Spring:	25 mm
3	Prof. De Huella:	06 mm
4	Tacón:	35 mm

ALTURA CORTE

1	Interior:	11 mm
2	Exterior:	15 mm



RECOMENDACIONES DE USO

Industria en general (comedores industriales, telefonía, textil, almacenes, promotores, automotriz, aeronáutica, logística, electrónicas, informática, hotelería, farmacéuticas y laboratorios).

CONDICIONES DE USO

Uso de trabajo, condiciones limpias y secas, no rudas, pisos resbaladizos, lisos o epóxicos.